

REVITALISIERUNG

Boden



Nach vielen Jahren der Benutzung können Sie den Boden Ihrer Garage erneuern lassen. Wir bieten Ihnen dies mit unterschiedlichen Beschichtungen für alle Garagentypen an:

Der Boden wird oberflächlich gereinigt und die Beschichtung aufgetragen. Je nach Größe oder Ausführung der Beschichtung kann dies 1 bis 3 Tage dauern. Die Garage muss dazu vollständig leer sein (Regale usw. müssen bauseits ausgeräumt werden).

Standard-Beschichtung:

Das ist die Beschichtung, die standardmäßig bei unseren Fertiggaragen ausgeführt wird.

Der Boden wird oberflächlich aufgeraut, gereinigt und danach grundiert. Auf Wunsch können Farbchips eingestreut werden. Je nach Größe und Ausführung der Beschichtung kann dies 1 bis 2 Tage dauern.

Glatte Beschichtung:

Der Boden wird oberflächlich gereinigt, aufgeraut und grundiert. Danach wird die Bodenbeschichtung aufgetragen. Nach Trocknung der Beschichtung wird eine Versiegelung aufgetragen. Je nach Größe und Ausführung der Beschichtung kann dies bis zu 2 Tage dauern. Bei der Beschichtung sind folgende Stan-

dard-Farben wählbar: RAL 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040 und 7044. Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

Rutschhemmungsklasse R11:

Die Rutschhemmungsklasse R11 wird mit einem Acrylharzbelag mit Quarzsandeinstreuung erzielt. Der Boden wird oberflächlich gereinigt, aufgeraut und danach grundiert. Nach der Grundierung wird die Bodenbeschichtung mit Sandeinstreuung durchgeführt. Nach Trocknung der Beschichtung wird eine Ver-

siegelung aufgetragen. Je nach Größe und Ausführung der Beschichtung kann dies 2 bis 3 Tage dauern. Bei der Beschichtung sind folgende Standard-Farben wählbar: RAL 7030, 7032, 7035, 7037, 7038, 7040 und 7044. Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

Preise auf Anfrage erhältlich

Bauseits benötigen wir Wasser und Strom.
Witterungsbedingt ist eine sach- und fachgerechte Ausführung nur bei trockenem Wetter und warmen Temperaturen möglich.

